

# ISW-083D専用 オプション一覧

## RC-083D(リモートユニット)



### ■ 概要

本器は、RGBインテリジェントシステムスイッチャISW-083Dを遠隔から操作することを目的とした、リモートユニットです。

### ■ 特徴

1. PC 8 系統、ビデオ 8 系統の切り替えの他に、電源のスタンバイON/OFFや、映像/音声のON/OFFができます。
2. 選択音声のボリュームは3出力それぞれ独立に調整できます。ライン音声のボリュームも調整できます。  
ダイナミックマイクボリュームは3出力レベル共通で、2つのマイク入力をそれぞれレベル調整可能です。
3. OPTION(多目的)スイッチを装備しています。  
これにより接点制御の外部機器を、本器と連動、非連動にて制御できます。(使用例)電動スクリーンの昇降と電動カーテンの開閉など。
4. ISW-083Dの前面パネル操作部と同じデザイン、かつシンクロ操作が可能です。

### ■ 主な仕様

切替機能	PC、ビデオ、OFFの入力選択切替 電源のON/OFF ※ 電源コントローラ接続時は、システム電源ON/OFF 及びスイッチャ本体のスタンバイON/OFF ※ 電源コントローラ、プロジェクタ接続時は、 システム電源のON/OFF、プロジェクタ 及びスイッチャ本体のスタンバイON/OFF
切替方法	照光式モーメンタリースイッチ
ボリューム	出力1、2、3 選択操作
リモートコネクタ	RJ-45 最大50mまで延長可能
7セグLED	15mm 2桁 橙色 セレクトボリューム、MIC/LINE用
電源	ISW-083D本体よりDC+5V/200mAを供給
外形寸法	324(W)×134(D)×26(H)mm 突起部含まず
塗装色	ライトグレー色 半艶消し焼付塗装 レザートーン仕上げ
質量	約1.1kg(本体のみ)±0.1kg

## ISW-083D カスタムソフト

### ■各種プロジェクタ、プラズマディスプレイ等に対応した制御用ソフト

※詳細は弊社システム部営業までお問合せください。

### ■ 製品・システムに関するお問合せ

**UM** 梅沢技研株式会社 システム部

TEL:03-3444-2101 FAX:03-3444-2105  
〒141-0022 東京都品川区東五反田4-7-20 相生ビル  
e-mail: info@omezawa-giken.co.jp  
http://www.omezawa-giken.co.jp